

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 102/BV-HCQT
V/v mời chào giá vật tư điện nước

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư điện nước dự trù phục vụ hoạt động bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện. Bệnh viện kính mời các Đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá dự toán cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung chào giá: Mua sắm vật tư điện nước dự trù phục vụ hoạt động bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện.
2. Địa điểm thực hiện: 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ: ***theo Phụ lục đính kèm.***

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: tối thiểu 30 ngày.

6. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng, chi phí lắp đặt, chạy thử,... và các chi phí khác.

7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: **07 ngày** [tính từ thời điểm đăng thư mời chào giá trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện].

8. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá:

Quý Công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá dự toán qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ:

Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Địa chỉ: 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người phụ trách: Lê Văn Tư, số điện thoại: 0397202682

9. Yêu cầu khác

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá, Bảng báo giá của Công ty (có ký tên, đóng dấu, có thời gian và hiệu lực).

- Catalogue/tài liệu thể hiện hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật của sản phẩm chào giá và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

- Hồ sơ năng lực của công ty, phương án/kế hoạch triển khai dịch vụ và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

Lưu ý: Các công ty tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không có mối quan hệ với các công ty khác trong quá trình chào giá, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hoạt động kinh doanh, phạm vi hoạt động cũng như tính chính xác của các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Các công ty cũng phải cam kết rằng việc cung cấp báo giá không vi phạm các quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.HCQT (TƯ, 2b)



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS. CKII. Hoàng Văn Dũng

PHỤ LỤC

**DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA KẾ HOẠCH MUA
SẴM VẬT TƯ ĐIỆN NƯỚC DỰ TRÙ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ,
SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI BỆNH VIỆN**

(Đính kèm Công văn số 102 /BV-HCQT ngày 21 tháng 8 năm 2025)

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	YÊU CẦU KỸ THUẬT
1.	Ổ cắm điện 3 lỗ 2 chấu	Cái	20	- Màu trắng - Chất liệu nhựa - Dòng điện định mức: 16A
2.	Dây điện đôi mềm 2x24mm	Mét	200	- Tiết diện dây: 2x0.75mm ² - Đường kính tổng: 2,7x5,7mm - Khối lượng: 28 kg/km
3.	Dây điện đơn cứng 2.5mm	Mét	200	- Tiết diện dây: 2.5mm ² - Đường kính tổng: 3.6 - Khối lượng: 33 kg/km
4.	Đầu vòi xịt vệ sinh (có ron)	cái	20	- Màu sắc: trắng - Chất liệu: nhựa - Chống va đập tốt
5.	Dây xịt vệ sinh	Sợi	15	- Chất liệu: nhựa dẻo PVC - Chiều dài: 1.2m - Dùng kết nối cấp nước cho tay sen, đầu xịt vệ sinh..
6.	Dây cấp nước 40cm	Sợi	10	- Chất liệu: nhựa dẻo PVC - Chiều dài: 40cm

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	YÊU CẦU KỸ THUẬT
				- Dùng kết nối cấp nước cho bồn vệ sinh, bồn rửa tay, lavabo....
7.	Ống xả ruột gà 1m2	Sợi	10	- Chất liệu: nhựa dẻo PVC - Chiều dài: linh hoạt, có thể kéo dài hoặc rút gọn
8.	Bộ xả lavabo	Sợi	10	- Loại nút nhấn xả - Chất liệu: nhựa cao cấp
9.	Đèn Led Bulb 30W	Cái	25	- Màu ánh sáng: trắng - Công suất: 30W - Hiệu suất: 100Lm/W - Quan thông: 3000Lm - Điện áp: AC220-240/50-60Hz - Tuổi thọ: 25000 giờ - Hệ số công suất: 0.5 - CRI: 80 - Kích thước bóng tròn: 113x194 (mm)
10.	Đèn Led Bulb 9W	Cái	48	- Màu ánh sáng: trắng - Công suất: 9W - Hiệu suất: 100Lm/W - Quan thông: 900Lm - Điện áp: AC100-240/50-60Hz - Tuổi thọ: 25000 giờ - Hệ số công suất: 0.5 - CRI: 80 - Kích thước bóng tròn: 60x120 (mm)

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	YÊU CẦU KỸ THUẬT
11.	Tụ quạt 2 μ F	Cái	30	- Loại tụ: CBB61 – Tụ màng polypropylene - Điện dung danh định: 2.0 μF $\pm$5% hoặc $\pm$10% - Điện áp làm việc tối đa: 450VAC - Loại cực tính: Không phân cực - Tần số hoạt động: 50/60Hz - Nhiệt độ làm việc: -25°C đến +85°C - Tuổi thọ thiết kế: 10.000 – 30.000 giờ (tùy tiêu chuẩn) - Chất lượng: Nhập khẩu, độ ổn định điện dung cao - Cách điện kiểm tra: $\geq$2500–3000VAC trong 2 giây - Hình thức chân: 2 dây mềm hoặc 2 chân cắm (tùy mẫu)
12.	Bóng đèn Led 1m2	Cái	75	- Màu ánh sáng: trắng - Công suất: 18W - Hiệu suất: 111 Lm/W - Quan thông: 2000Lm - Điện áp: AC180-240/50-60Hz - Tuổi thọ: 25000 giờ - Hệ số công suất: 0.5 - CRI: 82 - Kích thước DxRxC: 1213.6x26 (mm)
13.	Đèn Led bán nguyệt 1m2	Cái	40	- Màu ánh sáng: trắng - Công suất: 36W



STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	YÊU CẦU KỸ THUẬT
				- Hiệu suất: 100 Lm/W - Quan thông: 3600Lm - Điện áp: AC220-240/50-60Hz - Tuổi thọ: 25000 giờ - Hệ số công suất: 0.5 - CRI: 80 - Kích thước DxRxC: 1200x75x25 (mm)
14.	Ổ cắm điện 10 lỗ	cái	10	- Màu sắc: trắng hoặc đen - Chất liệu: Vỏ nhựa ABS, lõi đồng sứ - Công suất tối đa: 2200W - Điện áp: 10A, 250V~50Hz - Số nút nguồn: 2 nút (siêu bền, chịu tải 3000W) - Số lượng: 10 lỗ (2 lỗ 3 chấu đa năng, 8 lỗ 2 chấu) - Chiều dài dây: 4 mét - Đặc điểm: Lõi sứ chịu nhiệt, chống cháy, chịu nhiệt
15.	Quạt treo tường	cái	13	- Loại motor : Bạc thau - Đường kính cánh : 40cm - Công suất : 80w - Dòng điện : 220V - 50Hz - Lưu lượng gió : 106 m3/phút - Vật liệu lồng : nhựa - Số cánh quạt : 5 cánh - Tốc độ gió : 3 cấp

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	YÊU CẦU KỸ THUẬT
				- Điều chỉnh tốc độ : nút vặn , dây kéo
16.	Ổng nước 21	Mét	40	- Đường kính: 21 mm - Độ dày: 1.3 mm, 1.7 mm, 3.0 mm - Áp suất làm việc: 12 - 15 - 20 bar - Chiều dài: 4 - 6 mét
17.	Co nối 34	Cái	15	- Chất liệu: nhựa PVC dày - Kết nối được với ống có đường kính 34mm - Dùng để chuyển hướng đường ống dẫn nước - Co góc 90 độ - Chịu va đập tốt, chịu áp lực tốt.
18.	Co nối 21	Cái	15	- Chất liệu: nhựa PVC dày - Kết nối được với ống có đường kính 21mm - Dùng để chuyển hướng đường ống dẫn nước - Co góc 90 độ - Chịu va đập tốt, chịu áp lực tốt.
19.	Tê nối 21	Cái	10	- Chất liệu: nhựa PVC dày - Kết nối được với ống có đường kính 21mm - Dùng để chuyển hướng, phân nhánh đường ống dẫn nước. - Tê vuông góc - Chịu va đập tốt, chịu áp lực tốt.

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	YÊU CẦU KỸ THUẬT
20.	Băng keo cách điện	Cuộn	30	- Màu sắc: đen - Kích thước: độ rộng 18mm, độ dài 10 yard - Có độ dính tốt và cách điện tốt